

CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Il fabbricante

Advanced Technology Gloves

ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

Spur Road 7 – IPZ Phase 2

Katunayake

Sri Lanka

Indirizzo di contatto nella UE

Heilbronner Str. 150, 70191 Stuttgart

dichiara che il DPI seguito descritto

MaxiDry[®]
ZERO[™]

con il numero di articolo 56-451

è conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 10/2011, del regolamento (CE) n. 1935/2004 - art. 3, art. 11 (5), art. 15 e art. 17, paragrafi 30 e 31 - della certificazione LFGB e dell'ordinanza tedesca sui beni di consumo.

La concentrazione della migrazione globale (LMG) e delle migrazioni specifiche (LMS) dell'oggetto è inferiore al valore limite previsto dal regolamento (CE) n. 10/2011.

I prodotti e i materiali utilizzati sono conformi al regolamento (CE) n. 10/2011 e all'ordinanza tedesca sui beni di consumo.

Informazioni sulle sostanze soggette a restrizioni e/o specifiche in base al regolamento (CE) n. 10/2011:

Le seguenti sostanze con limiti di migrazione specifica menzionate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 10/2011 sono state applicate all'oggetto:

Acrlonitrile, n. CAS: 107-13-1

Butadiene, n. CAS: 106-99-0

Ammine aromatiche primarie



CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

Additivi a doppio uso: Informazioni circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma del regolamento (CE) n. 231/2012 e della direttiva 95/45/EC.

Nessuna sostanza soggetta a detti requisiti

Specifiche relative all'uso dei materiali o dell'oggetto:

Tutti i tipi di alimenti

Durata e temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare:

0,5h/40°C (Etanolo, Acido acetico); 0,5h/20°C (Isoottano)


Il rapporto tra la superficie di contatto del prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto (dm^2/L ; dm^2/kg)

0,08 L per 0,33 dm^2

Informazioni sulle barriere funzionali nei materiali multistrato:

Nessuna barriera funzionale utilizzata.

July 2018



Sisira Kumara
Director- Quality Assurance
ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

regulations@atg-glovesolutions.com

