

Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/01/15

n. 172190302/OI

Validità fino al:
2024/01/14

*I campioni del Dispositivo di Protezione Individuale sotto descritto hanno superato con esito positivo
"l'esame UE del tipo" (Modulo B), dimostrando la propria conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili del
Regolamento (UE) 2016/425 (Allegato II)*

Azienda: (Responsabile del DPI)	INDUSTRIAL STARTER SPA Via Lago d'Iseo, 26 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) - Italia	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe II (= calzature interamente in gomma o materiale polimerico)	
Categoria del DPI:	II : rischi "medi"; Il presente certificato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"06425 ISSAFORT" S5 col. nero/nero	
Descrizione:	NERO/NERO <u>modello</u>: D (stivale al ginocchio); <u>chiusura</u>: assente (modello tubolare); <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: in materiale polimerico (dichiarato resina PVC / nitrile polvere / plastificante / stabilizzante / colore) colore nero; <u>tomaia</u>: in materiale polimerico (dichiarato resina PVC / plastificante / stabilizzante / colore) colore nero accoppiato a maglia (dichiarata poliestere) colore bianco; <u>lamina antiperforazione</u>: in acciaio verniciato art. 1604 SMAL cod. "LVPU 1604 CMIS06" per le taglie 36 e 37, "LVPU 1604 CMIS07" per le taglie dal 38 al 40, "LVPU 1604 CMIS08" per le taglie 41 e 42, "LVPU 1604 CMIS09" per le taglie 43 e 44 e "LVPU 1604 CMIS10" per le taglie dal 45 al 48; <u>puntale</u>: in acciaio art. SMAL cod. "PV AM MIS07" per le taglie 36 e 37, "PV AM MIS08" per le taglie dal 38 al 40, "PV AM MIS09" per le taglie 41 e 42, "PV AM MIS10" per le taglie 43 e 44 e "PV AM MIS11" per le taglie dal 45 al 48. Questo articolo è disponibile anche nelle seguenti varianti colore: - bianco/grigio <u>suola</u>: colore grigio; <u>tomaia</u>: colore bianco; - verde/nero <u>suola</u>: colore nero; <u>tomaia</u>: colore verde; - giallo/nero <u>suola</u>: colore nero; <u>tomaia</u>: colore giallo; - blu/rosso <u>suola</u>: colore rosso; <u>tomaia</u>: colore blu.	
Norme di riferimento:	EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Safety footwear
	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear
Uso previsto:	Industria in generale, agricoltura, tempo libero	
Gamma di misure:	dal 36 al 48	
Fascicolo tecnico:	DC-10386/E	
Rapporto di Prova:	RCT n°3810308	



Certificato di Esame UE del Tipo

Data: 2019/01/15

n. **172190302/OI**

Validità fino al:
2024/01/14

Funzioni/Livelli
prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (SB) (V. Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori, tra i quali:

SRC (*) = Resistenza allo scivolamento – soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S5 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada, resistenza alla perforazione, suola con rilievi.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Marcatura:



impressa direttamente sulla suola. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE**;
- Marchio registrato del fabbricante;
- designazione della calzatura;
- Norma Tecnica di riferimento + simboli di sicurezza;
- data di produzione (con orologio);
- misura della calzatura;
- informazioni aggiuntive: "made in..." + pittogramma "i nel libretto" che rimanda alla lettura della Nota Informativa, ecc.

BIANCO/GRIGIO



VERDE/NERO



GIALLO/NERO



BLU/ROSSO



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Certificato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.